

Ispravljač/pojačavač LTE

Ispravljač 24Vdc **5532**

Referenca		5532	
Frekventni opseg		MHz	47-790
Pojačanje	Izlazi	dB	20
	TV		-
Podešavanje pojačanja		dB	12
Izlazni nivo DIN45004B		dB μ V	106
Faktor šuma		dB	5
Napajanje na ulazu		Vdc	12
Max struja na ulazu		mA	100
AC Potrošnja struje		W	<4
Indeks zaštite		IP	20
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)		mm	145 x 45 x 35

Ispravljač 24Vdc **5504 F kon.**

Referenca		5504	
Izlazi		2	
Frekventni opseg		MHz	05/01/62
Prolazno slabljenje	koristi 1 izlaz	dB	05/01/14
	koristi 2 izlaza	dB	4
Napajanje (50/60 Hz)		Vac	196-264
Izlazni napon		Vdc	24
Izlazna struja		mA	130
Tip konektora		F	
Radna temperatura		°C	-10...+45
Indeks zaštite		IP	20
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)		mm	145 x 45 x 35

Ispravljač 24Vdc **5795 klema**

Reference		5795	
Izlazi		2	
Frekventni opseg		MHz	05/01/62
Prolazno slabljenje	koristi 1 izlaz	dB	MATV: < 2 SAT IF: < 10
	koristi 2 izlaza	dB	MATV: < 4 SAT IF: < 6,5
Napajanje (50/60 Hz)		Vac	196-264
Izlazni napon		Vdc	24
Izlazna struja		mA	130
Tip konektora		easyF (klema)	
Radna temperatura		°C	-10...+45
Indeks zaštite		IP	20
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)		mm	86 x 65 x 26